

Camera

| | |
|------------------------|--|
| Sensor | 1/2.7", progressive scan,5.0 megapixel, CMOS |
| Lens | 3.6mm@sony |
| Adjustment angle | Pan: 0°~360° |
| Frame Rate | Main Stream:5 MP (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream: 3 MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps |
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, 802.1x, SNMP |
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Ingress Protection | IP67 |
| Power | DC 12 V±25%, POE |
| Weight | 0.45 kg (0.99 lb) |
| Minimum Illumination | Colour: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR on STARLIGHT WARMLED RENKLİ GÖRÜNTÜ |
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range |
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile T), API |
| Angle of View(H) | 80.8° |
| Angle of View (V) | 44.1° |

KAYIT CİHAZI

Giriş

| | |
|-----------------|-------------|
| Video Giriş | 16 Kanal IP |
| Mak. Çözünürlük | 4K |
| Bant Geniřlięi | 100Mbps |

Çıkıř

| | |
|-------------|---|
| HDMI | 1024*768, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160 |
| VGA | 1024*768, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160 |
| Ekran Bölme | 1/32 |
| Ses Çıkıřı | 1 Kanal RCA |

Kodlama

| | |
|-------------------|---|
| Sıkıřtırma | H264/ H.265 |
| Kayıt Çözünürlüęü | ,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) |
| Önizleme | 16 |
| Senk. Playback | 16 |
| Kayıt Şifreleme | - |

Hard Disk

| | |
|----------|--------|
| Sata | 1 Sata |
| Kapasite | 8 TB |
| E-Sata | - |
| Raid | - |

Arayüz

| | |
|-----------------|------------|
| Network | RJ45 1000M |
| POE Port | - |
| USB | 2 Port |
| RS-232 / RS-485 | Var |
| Alarm | - |

Aę

| | |
|-------------|--------------------------|
| Protokoller | TCP/IP,DHCP,DNS,DDNS,NTP |
| Uyumluluk | Onvif |
| Baęlantı | 5 |
| İzleme | Mobil, Web, CMS |

Genel

| | |
|-------------------|---|
| Diller | Türkçe / İngilizce |
| Analiz | Hat Geçiři, Kaybolan Nesne, PIR Algılama, Görüntü Tıkanması |
| Çalıřma Sıcaklıęı | -10~+55°C |
| Güç | DC 12V 2A |
| Güç Tüketimi | - |
| Kasa | 1U |
| Boyutlar | 300x227x.53mm |
| Aęırlık | 1.7 (HDD Hariç) |

CAT 6 KABLO 23 AWG

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>İletken Direnci</i> | <i>95 Ω / km</i> |
| <i>Test Gerilimi</i> | <i>1000 V</i> |
| <i>Direnç Dengesizliđi</i> | <i>2%</i> |
| <i>Bükülme Yarı Çapı (min.)</i> | <i>8 x D</i> |
| <i>Çalışma Gerilimi</i> | <i>125 V</i> |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| <i>İzolasyon Direnci</i> | <i>>5000 MΩ.xkm</i> |
| <i>Efektif Kapasitans</i> | <i>Max. 52 pF/ m</i> |
| <i>Çalışma Sıcaklığı</i> | <i>- 20 °C + 60 °C</i> |
| <i>Yayıma Hızı</i> | <i>68%</i> |
| <i>Ezilme Direnci</i> | <i>1000 N</i> |

POE SWITCH

- 10-Port - 1-8 PoE Port 10/100 Mbps,
-
- IEEE 802.3af enerji 8 port max. PoE güç 30W
-
- Bandwidth: 2Gbps
-
- PoE Port tek başına max. enerji 30W
-
- Maksimum PoE port enerji 120W (1~8)

HARDDİSK

| | |
|---------------|-------------------------|
| Baęlantı Tipi | Sata 3 |
| Cache Bellek | 64 MB |
| Disk Boyutu | 3,5 inç |
| Disk Tipi | Güvenlik Kamerası Diski |
| Dönüş Hızı | 5900 RPM |
| Kalınlık | 10,2 mm |
| Kapasite | 4 TB |

KABLO KORUMA KANALI

- Alev iletmemeye **özellięi**.
- Korozyona karşı dayanıklılık.
- Yangın halinde uzun süre işlevsel kalabilme.
- Delikli kanallarda delik sayısına göre.
- Merdiven tipi kanallarda **kanal** basamaklarına göre.
- Darbe dayanıklılıklarına göre.
- Alev altında dayanım ve alev altında darbe dayanımına göre